

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE wg PN-EN 818-4

klasa 8


Współczynnik bezpieczeństwa 1:4




1-ciężnowe



2-ciężnowe



3- i 4-ciężnowe



Bezkońcowe



Średnica
łańcucha
[mm]

DOR
tony
0°

DOR
tony
0 - 45°

DOR
tony
45 - 60°

DOR
tony
0 - 45°

DOR
tony
45 - 60°

DOR
tony
0°

6

1,12

1,60

1,12

2,36

1,70

1,80

7

1,50

2,12

1,50

3,15

2,24

2,50

8

2,00

2,80

2,00

4,25

3,00

3,15

10

3,15

4,25

3,15

6,70

4,75

5,00

13

5,30

7,50

5,30

11,20

8,00

8,50

16

8,00

11,20

8,00

17,00

11,80

12,50

18

10,00

14,00

10,00

21,20

15,00

16,00

20

12,50

17,00

12,50

26,50

19,00

20,00

22

15,00

21,20

15,00

31,50

22,40

23,60

26

21,20

30,00

21,20

45,00

31,50

33,50

28*

25,00

33,50

25,00

50,00

37,50

40,00

32

31,50

45,00

31,50

67,00

47,50

50,00

36*

40,00

56,00

40,00

85,00

60,00

63,00

40*

50,00

71,00

50,00

106,00

75,00

80,00

45*

63,00

90,00

63,00

132,00

95,00

100,00

50*

80,00

112,00

80,00

168,00

120,00

-

56*

100,00

140,00

100,00

210,00

150,00

-

* Zawiesia dostępne jedynie w wersji zgrzewanej