ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE wg PN-EN 818-4

klasa 10

Współczynnik bezpieczeństwa 1:4

	1-cięgnowe	2-cięgnowe		3- i 4-cięgnowe		Bezkońcowe	Pętlowe	
								
Średnica łańcucha [mm]	DOR tony 0°	DOR tony 0 - 45°	DOR tony 45 - 60°	DOR tony 0 - 45°	DOR tony 45 - 60°	DOR tony 0°	DOR tony 0 - 45°	DOR tony 0 - 45°
5	1,00	1,40	1,00	2,00	1,50	1,60	1,40	2,00
6	1,40	2,00	1,40	3,00	2,12	2,24	2,00	3,00
7	1,90	2,65	1,90	4,00	2,80	3,00	2,65	4,00
8	2,50	3,55	2,50	5,30	3,75	4,00	3,55	5,30
10	4,00	5,60	4,00	8,00	6,00	6,30	5,60	8,00
13	6,70	9,50	6,70	14,00	10,00	10,60	9,50	14,00
16	10,00	14,00	10,00	21,20	15,00	16,00	14,00	21,20
19	14,00	20,00	14,00	30,00	21,20	22,40	20,00	30,00
22	19,00	26,50	19,00	40,00	28,00	30,00	26,50	40,00
26	26,50	37,50	26,50	56,00	40,00	42,50	37,50	56,00
32	40,00	56,00	40,00	85,00	60,00	63,00	56,00	85,00