





*Doskonalimy
sztukę podnoszenia*




Średnica Nominal diameter [mm]	Waga Mass weight [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca Minimum breaking load [kN]	
		1960 N/mm ²	2160 N/mm ²
10	47,0	96	106
11	57,0	116	128
12	68,0	139	153
13	79,0	163	179
14	92,0	189	208
15	106,0	217	239
16	120,0	246	272
17	136,0	278	307
18	152,0	312	344
19	169,0	347	383
20	188,0	385	424
21	207,5	425	469
22	227,0	466	513
23	248,5	510	562
24	270,0	554	611
25	293,5	602	664
26	317,0	651	717
27	342,5	703	774
28	368,0	755	832
29	395,0	810	893
30	422,0	866	955
31	451,0	926	1.020
32	480,0	986	1.086



FORCEPAC



rekomendowana średnica D/d - nawijania:
recommended D/d-ratio:



Konstrukcja / Construction 39(W)xK6-KWSC	Liczba splotek / Number of strands 39	Liczba drutów / Number of wires 241	Liczba drutów nośnych w zewnętrznych splotkach / Load bearing outer wires 75
Tolerancja średnicy / manufacturing tolerance +2% / +4%	Odporność na rotację / rotation resistant tak / yes	Maksymalny kąt nabiegania / rec. max fleet angle 2,0°	Typ skrętu / Available in Przeciwwzłita Regular lay
	ISO 4309	RCN 23.2	