


PYTHON POWER 9 S



*Doskonalimy
sztukę podnoszenia*




Średnica Nominal diameter [mm]	Waga Mass weight [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca Minimum breaking load [kN]	
		1960 N/mm ²	2160 N/mm ²
12	77,0	139	153
13	90,0	163	180
14	104,0	189	209
15	120,0	217	240
16	136,0	247	273
17	154,0	279	308
18	173,0	313	345
19	192,0	349	384
20	213,0	387	426
21	232,0	427	471
22	251,0	468	515
23	274,5	512	564
24	298,0	557	613
25	324,0	605	667
26	350,0	653	720
27	378,0	705	777
28	406,0	758	835
29	436,0	814	897
30	466,0	870	958
31	498,0	930	1.024
32	530,0	990	1.090




FORCEPAC



LONGLIFE



rekomendowana średnica D/d- nawijania:
recommended D/d-ratio:



Konstrukcja / Construction 10-22mm: 9xK19S-PWRC 23-32mm: 9xK25F-PWRC	Liczba spletek / Number of strands 9+PWRC	Liczba drutów / Number of wires 268 358	Liczba drutów nośnych w zewnętrznych spletkach / Load bearing outer wires 171 171
Tolerancja średnicy / manufacturing tolerance +2% / +4%	Oporność na rotację / rotation resistant nie / no	Maksymalny kąt nabiegania / rec. max fleet angle 2,0°	Typ skreću / Available in Przeciwzłwita Regular lay
	ISO 4309	RCN 23.2	

