



PYTHON ULTRA S



*Doskonalimy
sztukę podnoszenia*




Średnica Nominal diameter [mm]	Waga Mass weight [kg/100m]	Minimalna siła zrywająca Minimum breaking load [kN]	
		1960 N/mm ²	2160 N/mm ²
12	78,0	143	161
13	91,0	168	190
14	106,0	194	221
15	122,0	223	253
16	138,0	254	288
17	156,0	287	325
18	175,0	321	361
19	195,0	358	403
20	216,0	397	446
21	236,5	438	495
22	257,0	480	545
23	281,5	526	589
24	306,0	571	633
25	333,0	620	688
26	360,0	670	743
27	388,5	724	782
28	417,0	778	857
29	448,0	835	920
30	479,0	893	984
31	512,0	954	1.051
32	545,0	1.016	1.119




FORCEPAC



LONGLIFE



rekomendowana średnica D/d- nawijania:
recommended D/d-ratio:



Konstrukcja / Construction 10-20mm: 10xK19S-PWRC 21-32mm: 10xK25F-PWRC	Liczba splotek / Number of strands 10+PWRC	Liczba drutów / Number of wires 301 362	Liczba drutów nośnych w zewnętrznych splotkach / Load bearing outer wires 190 190
Tolerancja średnicy / manufacturing tolerance +2% / +4%	Oporność na rotację / rotation resistant Tak / yes	Maksymalny kąt nabiegania / rec. max fleet angle 2,0°	Typ skreću / Available in Przeciwzłwita Regular lay
	ISO 4309	RCN 23.2	

